



2010/2011

OSRAM Halogen ECO



SE VÄRLDEN I ETT NYTT LJUS



OSRAM Halogen ECO – generös med ljus, snål med el

Halogenlampor har fått en självklar plats i moderna hem och offentliga miljöer tack vare sitt fantastiska ljus. Med hjälp av ny teknik inom halogenbelysning kan trend- och energimedvetna ljuskonsumenter sänka sin elförbrukning.

Energieffektiv teknik

Tekniken med infraröd coating sparar energi genom att värmestrålningen kapslas in och återvinns i lampan. Detta har gjort flera av våra halogenprodukter till storfavoriter – när det gäller både ekonomi och miljövänlighet.

Heltäckande sortiment

Halogenlamporna i ECO-familjen finns med både skruvsockel och stiftsockel, för både nätspänning och lågvolt. De finns som spotlights, små inbyggd lampor, vanliga och vridna kronljus och i samma form som den klassiskt vackra glödlampor.



**HALOLINE® ECO – 2 000 h. Sockel R7s.**

Effekt	Längd	EAN	Enr	
48W	75 mm	4008321928054	83 276 76	60W
80W	75 mm	4008321928078	83 276 78	100W
120W	75 mm	4008321928092	83 276 80	150W
120W	114 mm	4008321928115	83 276 91	150W
160W	114 mm	4008321928139	83 276 93	200W
230W	114 mm	4008321207692	83 276 95	300W
400W	114 mm	4008321207715	83 276 99	500W

**HALOPAR 16 ECO – 2 000 h. Sockel GU10.**

Effekt	Spridn. vinkel	EAN	Enr	
28W	35°	4008321927767	83 274 20	35W
40W	35°	4008321208767	83 275 19	50W

**HALOPIN® ECO – 2 000 h. Sockel G9.**

Effekt	Sockel	EAN	Enr	
20W	G9	4008321945273	83 274 21	25W
33W	G9	4008321208668	83 274 23	40W
48W	G9	4008321945334	83 274 25	60W
60W	G9	4008321945372	83 274 27	75W

**HALOGEN CLASSIC A ECO – 2 000 h. Sockel E27.**

Effekt	Utförande	EAN	Enr	
18W	klar	4008321927163	83 274 01	20W
28W	klar	4008321211828	83 273 95	35W
42W	klar	4008321212078	83 273 96	55W
52W	klar	4008321927187	83 274 03	70W
70W	klar	4008321927200	83 274 05	92W
105W	klar	4008321928153	83 274 07	135W

**HALOGEN CLASSIC A ECO – 2 000 h. Sockel B22d.**

18W	klar	4008321934239	83 274 40	20W
28W	klar	4008321918949	83 274 41	35W
42W	klar	4008321919083	83 274 42	55W
52W	klar	4008321403339	83 274 43	70W
70W	klar	4008321936073	83 274 44	92W
105W	klar	4008321403391	83 274 45	135W

**HALOGEN CLASSIC B ECO – 2 000 h. Sockel E14.**

Effekt	Utförande	EAN	Enr	
18W	klar	4008321927286	83 274 13	20W
28W	klar	4008321212153	83 273 97	35W
42W	klar	4008321927309	83 274 14	55W

**HALOGEN CLASSIC BW ECO Vriden – 2 000 h. Sockel E14.**

Effekt	Utförande	EAN	Enr	
28W	klar	4008321927385	83 274 15	35W

**HALOGEN CLASSIC KLOT ECO 2 000 h.**

Effekt	Sockel	EAN	Enr	
18W	E14	4008321927446	83 274 50	20W
28W	E14	4008321927460	83 274 52	33W
42W	E14	4008321927484	83 274 54	52W
18W	E27	4008321927569	83 274 60	20W
28W	E27	4008321927583	83 274 62	33W
42W	E27	4008321927606	83 274 64	52W

**HALOGEN SPOT R50 ECO – 2 000 h. Sockel E14.**

Effekt	Spridn. vinkel	EAN	Enr	
28W	30°	4008321212115	83 273 98	40W

**HALOGEN SPOT R63 ECO – 2 000 h. Sockel E27.**

Effekt	Spridn. vinkel	EAN	Enr	
42W	30°	4008321212139	83 273 99	60W

**NÄTSPÄNNING, 230V
HALOLUX CERAM**



Närmast motsvarande
effekt hos en
klassisk glödlampa



HALOLUX CERAM ECO – 2 000 h. Sockel B15d.

Effekt	Utförande	EAN	Enr	
40W	klar	4008321393319	83 273 44	–
60W	klar	4008321393708	83 273 46	–
60W	klar	4008321393722	83 273 48	–
70W	klar	4008321393746	83 273 52	–
100W	klar	4008321393760	83 273 54	–
150W	klar	4008321393784	83 273 58	–
205W	klar	4008321393807	83 273 59	–

HALOLUX CERAM ECO – 2 000 h. Sockel E27.

ECO	Utförande	EAN	Enr	
70W	klar	4008321393821	83 272 05	–
100W	klar	4008321393845	83 272 08	–
150W	klar	4008321393869	83 272 10	–
205W	klar	4008321393883	83 272 12	–

LÅGVOLT, 12V



DECOSTAR® 51mm ECO – 5 000 h. Sockel GU5,3.

Effekt	Spridn. vinkel	EAN	Enr	
14W	10°	4008321945020	83 269 06	20W
14W	36°	4008321945044	83 269 08	20W
20W	10°	4050300620169	83 269 10	35W
20W	24°	4050300620183	83 269 12	35W
20W	36°	4050300620206	83 269 14	35W
20W	60°	4050300620220	83 269 16	35W
35W	10°	4050300516592	83 269 20	50W
35W	24°	4050300516615	83 269 22	50W
35W	36°	4050300516639	83 269 24	50W
35W	60°	4050300516653	83 269 26	50W
50W	10°	4050300516677	83 269 30	65W
50W	24°	4050300516691	83 269 32	65W
50W	36°	4050300516714	83 269 34	65W
50W	60°	4050300516738	83 269 36	65W



HALOSTAR® ECO – 4 000 h. Sockel GY6,35.

Effekt	Sockel	EAN	Enr	
14W	G4	4008321317964	83 274 19	20W
25W	GY6,35	4050300987262	83 265 02	35W
35W	GY6,35	4050300615905	83 265 04	50W
50W	GY6,35	4050300615936	83 265 06	75W
65W	GY6,35	4050300785400	83 265 08	90W



HALOSPOT® 111 mm ECO – 4 000 h. Sockel G53.

Effekt	Spridn. vinkel	EAN	Enr	
35W	8°	4050300656823	83 267 90	50W
35W	24°	4050300656847	83 267 92	50W
50W	8°	4050300656861	83 267 94	75W
50W	24°	4050300656885	83 267 96	75W
50W	45°	4008321909237	83 267 95	75W
65W	8°	4050300786070	83 267 98	100W
65W	24°	4050300786094	83 267 99	100W
65W	45°	4008321909251	83 267 97	100W

Trycksak nr 362. Juni 2010. A&S Reklam AB

