

# LJUSFÄRGER OCH FÄRGÅTERGIVNINGSEGENSKAPER

Färgåtergivnings-egenskaper Ra	Dagsljus Över 5 000 Kelvin	Vit 3 300-5 000 Kelvin	Varmton Under 3 300 Kelvin
<b>1. Fullfärg special</b> Extra goda Ra 90-100	12-950 LUMILUX DE LUXE Dagsljus	22-940 LUMILUX DE LUXE Vit	32-930 LUMILUX DE LUXE Varmton
	72-965 BIOLUX 6 500 K		
<b>2. Fullfärg</b> Mycket goda Ra 80-89	11-860 LUMILUX PLUS Dagsljus	21-840 LUMILUX PLUS Vit	31-830 LUMILUX PLUS Varmton
			41-827 LUMILUX PLUS Glödljus
<b>3. Enkelfärg</b> Goda Ra 70-79		25 Universalvit	
<b>4. Enkelfärg</b> Mindre goda Ra 40-69		20 Vit	30 Varmvit

## LUMILUX® PLUS Fullfärg

Ljusfärgerna

11-860 LUMILUX® PLUS Dagsljus  
21-840 LUMILUX® PLUS Vit  
31-830 LUMILUX® PLUS Varmton  
41-827 LUMILUX® PLUS Glödljus (INTERNA)

- LUMILUX® PLUS har en användbar livslängd på 14 000 timmar. Med QUICKTRONIC® HF-don är livslängden 18 000 timmar.
- LUMILUX® PLUS-lysrören förenar mycket god färgåtergivning med mycket högt ljusflöde och lång livslängd. Ingen annan ljusfärg ger så mycket ljus som LUMILUX® PLUS. Med QUICKTRONIC® HF-don ger det över 100 lm/W.
- LUMILUX® PLUS är standardljusfärgen för de allra flesta belysningsanläggningar.
- LUMILUX® PLUS ger lägsta belysningskostnaden av alla ljusfärger.

## LUMILUX® DE LUXE Fullfärg Special

För extremt noggrann färgkontroll.

Ljusfärg 12-950 LUMILUX® DE LUXE Dagsljus fyller de högsta kraven på naturlig färgåtergivning:

Ra 97 - 5 400 Kelvin.

Den lämpar sig överallt där en naturlig dagsljus-atmosfär krävs, t.ex. i tryckerier, tandläkarpraktiker, dentallaboratorier, färg- och filmkontroll etc.

Ljusfärg 22-940 LUMILUX® DE LUXE Vit och 32-930 LUMILUX® DE LUXE Varmton fyller de högsta kraven på god färgåtergivning där man önskar en vit respektive varmtonad miljö:

Ra 94 - 4 000 K respektive 3 000 K.

## BIOLUX® 72-965

BIOLUX® är en dagsljusfärg med kontinuerligt fullspektrum.

Extremt god färgåtergivning:

Ra 97 – 6 500 K.

Används där yttersta krav ställs på perfekt färgåtergivning.

BIOLUX® används också för ljusterapi och för botande av s.k. Jet-Lag.

## Fluorescenslysrör 73

Se sid 176 Specialstrålare.

Detta är ett s.k. "Blacklight"-lysrör för effekt-belysning på t.ex. diskotek. Röret används även för analyser inom textil- och livsmedelsindustrin. Även för kontroll av sedlar och värdepapper.

## NATURA® DE LUXE 76

NATURA® DE LUXE är avsedd för belysning av färsk- och charkuterivaror, frukt och blommor. Återger på ett fräscht sätt varornas naturliga färger utan att ge bestående färgdefekter och ljussmaker.

## FLUORA® 77

FLUORA® är speciellt avsedd för växter och akvarier. FLUORA® påverkar den biologiska processen positivt tack vare betonad strålning inom spektrumets blåa och röda delar.

## Färgade lysrör 60, 62, 66 och 67

60 Röd  
62 Gul  
66 Grön  
67 Blå

Färgade lysrör används för dekoration och stämningbelysning. Gula rör används även inom elektronikindustrin.