

# Här hittar du OSRAM lysrör och kompaktlysror



## LUMILUX® FH Ø 16 mm / T5

Typ	Längd mm	E-nummer
Singelpack med hylsor 20 rör/kart.		
14 W/827 Glödlys	549	83 285 00
14 W/830 Varmton	549	285 04
21 W/827 Glödlys	849	285 20
21 W/830 Varmton	849	285 24
28 W/827 Glödlys	1149	285 40
28 W/830 Varmton	1149	285 44
35 W/827 Glödlys	1449	285 60
35 W/830 Varmton	1449	285 64
Grupppack utan hylsor 40 rör/kart.		
14 W/827 Glödlys	549	83 285 01
14 W/830 Varmton	549	285 05
21 W/827 Glödlys	849	285 21
21 W/830 Varmton	849	285 25
28 W/827 Glödlys	1149	285 41
28 W/830 Varmton	1149	285 45
35 W/827 Glödlys	1449	285 61
35 W/830 Varmton	1449	285 65

## LUMILUX® FO Ø 16 mm / T5

Typ	Längd mm	E-nummer
Singelpack med hylsor 20 rör/kart.		
24 W/827 Glödlys	549	83 286 00
24 W/830 Varmton	549	286 04
24 W/840 Vit	549	286 08
39 W/827 Glödlys	849	286 20
39 W/830 Varmton	849	286 24
39 W/840 Vit	849	286 28
54 W/827 Glödlys	1149	286 40
54 W/830 Varmton	1149	286 44
54 W/840 Vit	1149	286 48
80 W/827 Glödlys	1449	286 80
80 W/830 Varmton	1449	286 84
80 W/840 Vit	1449	286 88
Grupppack utan hylsor 40 rör/kart.		
24 W/827 Glödlys	549	83 286 01
24 W/830 Varmton	549	286 05
24 W/840 Vit	549	286 09
39 W/827 Glödlys	849	286 21
39 W/830 Varmton	849	286 25
39 W/840 Vit	849	286 29
54 W/827 Glödlys	1149	286 41
54 W/830 Varmton	1149	286 45
54 W/840 Vit	1149	286 49
80 W/827 Glödlys	1449	286 81
80 W/830 Varmton	1449	286 85
80 W/840 Vit	1449	286 89
Singelpack med hylsor 30 rör/kart.		
49 W/827 Glödlys	1449	83 286 30
49 W/830 Varmton	1449	286 34
49 W/840 Vit	1449	286 38



Det minst miljöbelastande av alla lysrör under hela livscykeln.

OSRAM LUMILUX® fullfärgslysror  
Lysröret med 5 års livslängd




## LUMILUX® Ø 26 mm

Typ	Längd mm	E-nummer
Singelpack med hylsor 25 rör/kart.		
18 W/827 Glödlys	590	83 290 50
18 W/830 Varmton	590	290 54
36 W/827 Glödlys	1200	290 90
36 W/830 Varmton	1200	290 94
36 W/840 Vit	1200	290 98
58 W/830 Varmton	1500	291 14
58 W/840 Vit	1500	291 18
Grupppack utan hylsor 30 rör/kart.		
18 W/827 Glödlys	590	83 290 51
18 W/830 Varmton	590	290 55
36 W/827 Glödlys	1200	290 91
36 W/830 Varmton	1200	290 95
58 W/830 Varmton	1500	291 15
58 W/840 Vit	1500	291 19




Miljöträdet finns på de miljövänligaste av alla fullfärgslysror OSRAM LUMILUX



G27

**DULUX® S/E**  
2-stav, 4-pin  
För drift med Hf-don



G23

**DULUX® S**  
2-stav, 2-pin  
För drift med konv. don



G24q-1/2/3

**DULUX® D/E**  
4-stav, 4-pin  
För drift med Hf-don



G24D-1/2/3

**DULUX® D**  
4-stav, 2-pin  
För drift med konv. don



GX24q-1/2/3

**DULUX® T/E**  
6-stav, 4-pin  
För drift med Hf-don



GX24d-1/2/3

**DULUX® T**  
6-stav, 2-pin  
För drift med konv. don



G2G11

**DULUX® L**  
2-stav, 4-pin  
För drift med konv.-alt. Hf-don

Typ	Längd mm	E-nummer
5 W/827 Glödlys	85	83 300 40
7 W/827 Glödlys	114	300 48
7 W/830 Varmton	114	300 50
9 W/827 Glödlys	144	300 56
9 W/830 Varmton	144	300 58
11 W/827 Glödlys	214	300 64
11 W/830 Varmton	214	300 66

Typ	Längd mm	E-nummer
5 W/827 Glödlys	108	83 300 00
5 W/830 Varmton	108	300 02
7 W/827 Glödlys	137	300 08
7 W/830 Varmton	137	300 10
9 W/827 Glödlys	167	300 16
9 W/830 Varmton	167	300 18
11 W/827 Glödlys	237	300 24
11 W/830 Varmton	237	300 26

Typ	Längd mm	E-nummer
10 W/827 Glödlys	103	83 301 70
10 W/830 Varmton	103	301 72
13 W/827 Glödlys	131	301 78
13 W/830 Varmton	131	301 80
18 W/827 Glödlys	146	301 86
18 W/830 Varmton	146	301 88
26 W/827 Glödlys	165	301 94
26 W/830 Varmton	165	301 96

Typ	Längd mm	E-nummer
10 W/827 Glödlys	110	83 301 20
10 W/830 Varmton	110	301 22
13 W/827 Glödlys	138	301 28
13 W/830 Varmton	138	301 30
18 W/827 Glödlys	153	301 36
18 W/830 Varmton	153	301 38
26 W/827 Glödlys	172	301 44
26 W/830 Varmton	172	301 46

Typ	Längd mm	E-nummer
13 W/827 Glödlys	106	83 302 60
13 W/830 Varmton	106	302 62
18 W/827 Glödlys	116	302 68
18 W/830 Varmton	116	302 70
26 W/827 Glödlys	131	302 76
26 W/830 Varmton	131	302 78
32 W/827 Glödlys	147	302 84
32 W/830 Varmton	147	302 86
42 W/827 Glödlys	168	302 92
42 W/830 Varmton	168	302 94

DULUX T/E - IN För högre omgivningstemperatur		
18 W/827 Glödlys	111	83 303 78
18 W/830 Varmton	111	303 80
26 W/827 Glödlys	126	303 86
26 W/830 Varmton	126	303 88
32 W/827 Glödlys	142	303 94
32 W/830 Varmton	142	303 96
42 W/827 Glödlys	163	304 02
42 W/830 Varmton	163	304 04
57 W/827 Glödlys	197	304 10
57 W/830 Varmton	197	304 12

Typ	Längd mm	E-nummer
13 W/827 Glödlys	113	83 302 20
13 W/830 Varmton	113	302 22
18 W/827 Glödlys	123	302 28
18 W/830 Varmton	123	302 30
26 W/827 Glödlys	138	302 36
26 W/830 Varmton	138	302 38

DULUX T - IN För högre omgivningstemperatur		
18 W/827 Glödlys	118	83 303 30
18 W/830 Varmton	118	303 30
26 W/827 Glödlys	138	303 36
26 W/830 Varmton	138	303 38

Typ	Längd mm	E-nummer
18 W/827 Glödlys	217	83 304 40
18 W/830 Varmton	217	304 42
24 W/827 Glödlys	317	304 48
24 W/830 Varmton	317	304 50
36 W/827 Glödlys	411	304 56
36 W/830 Varmton	411	304 58
40 W/827 Glödlys	533	304 64
40 W/830 Varmton	533	304 66
55 W/827 Glödlys	533	304 72
55 W/830 Varmton	533	304 74

## Jämförelsetabell för kompaktlysror

OSRAM	Philips	GE-Lighting	OEM	ILCO
DULUX S	5W PL-S	5W F5BX	TC-S	FSD-I
	7W PL-S	7W F7BX		
	9W PL-S	9W F9BX		
	11W PL-S	11W F11BX		
DULUX S/E	5W PL-S	5W/4P F5BX/4P	TC-SEL	FSD-E
	7W PL-S	7W/4P F7BX/4P		
	9W PL-S	9W/4P F9BX/4P		
	11W PL-S	11W/4P F11BX/4P		
DULUX D	10W PL-C	10W F10DBX	TC-D	FSD-I
	13W PL-C	13W F13DBX		
	18W PL-C	18W F18DBX		
	26W PL-C	26W F26DBX		
DULUX D/E	10W PL-C	10W F10DBX/4P	TC-DEL	FSD-E
	13W PL-C	13W F13DBX/4P		
	18W PL-C	18W F18DBX/4P		
	26W PL-C	26W F26DBX/4P		
DULUX T	18W PL-T	18W F18TBX	TC-T	FSM-I
	26W PL-T	26W F26TBX		
DULUX T/E	13W PL-T	13W/4P F13TBX/4P	TC-TEL	FSM-E
	18W PL-T	18W/4P F18TBX/4P		
	26W PL-T	26W/4P F26TBX/4P		
	32W PL-T	32W/4P		
	42W			FSM-H
	57W			FSM-H
DULUX L	18W PL-L	18W F18BX	TC-L	FSD-E
	24W PL-L	24W F24BX		
	36W PL-L	36W F36BX		
	40W PL-L	40W F40BX		FSDH
	55W PL-L	55W F55BX		FSDH
DULUX F	18W			FSS-E
	24W			
	36W			