

OUT KIT 21 S

HF-don tillbehör – skyddskåpa



Produktegenskaper

- Kapslingsklass: IP67

Produktfördelar

- Självvärmmande: bara 5 °C högre än ett öppet driftdon

Användningsområde

- Utomhusapplikationer som kräver bättre fuktskydd för driftdonen
- Lämplig som tilläggsåtgärd om armaturen inte erbjuder kapslingsklass IP67
- Lämplig för utomhusinstallationer

Tekniska data

Mått



Längd	455,0 mm
Bredd	38,0 mm
Höjd	28,0 mm
produktvikt	120,00 g
Hålavstånd längd	430,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-25...+50 °C
----------------------------	--------------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85480090990
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321159571
Declaration No. in SCIP database	In work

Download

Dokument	
	Monteringsanvisning 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	CAD-data 3-dim 313429_464x38x29 9900007

Produktdatablad

	CAD-data 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	CAD-data 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	CAD-data PDF 313400_464x38x29 9900007

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321159571	OUT KIT 21 S	Transportförpackning 20	486 mm x 153 mm x 195 mm	14.50 dm ³	2629.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.