

Lamphållare



Produktfördelar


- Lamphållare från samma leverantör som de relevanta ljuskällorna
- Ett stort urval lamphållare finns tillgängliga
- Optimal kvalitet till ett attraktivt pris

Produktegenskaper


- Beprövad och testad kontaktprincip




Datablad produktfamilj




Product line drawing




Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Mått	Temperaturer och driftförhållanden
	Lampeffekt	Brinnsänning	Tändspänning	Lampspänning	Ledarens max. diameter för dragavlastning	Max omgivningstemperatur vid klämpunkt
LAMPHOLDER SharXS SFc10-4	1500 W	1000 V	25 kVp ¹⁾	15,0 A	1,31...3,31 mm ²	250 °C
LAMPHOLDER TP22H/CE	1000 W	250 V			1,31 mm ² ²⁾	
LAMPHOLDER G38	5000 W	1000 V	50 kVp ¹⁾	50,0 A	2,08...13,30 mm ²	350 °C
LAMPHOLDER GY9.5	500 W	1000 V	5,0 kVp ¹⁾		0,82 mm ² ²⁾	
LAMPHOLDER LOK-IT! PGJX50	1500 W	250 V	5,0 kVp ¹⁾	16,0 A	1,31...3,31 mm ²	350 °C

¹⁾ Högsta (puls värde ; toppspänning kan vara upp till 1,4 gånger högre)

²⁾ Kablar anslutna

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.