

## Xstage

Xenonlampor, kort ljusbåge för entertainment



### Användningsområde

- Xenon kortbåglampor för tillställnings- och arkitekturbelysning


### Produktfördelar

- Högre ljusstyrka tack vare kortare ljusbåge
- Optimerad sockel för bättre stabilitet
- Optimerad kompakt design

### Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Dimbar
- Varm omstart möjlig





---

330811\_Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for  
ENTERTAINMENT

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data	
	Nominell wattal	Nominell märkspänning	Lampspänning	Strömstyrningsområde	Nominell Ljusflöde	Ljusflöde
Xstage 4000 W OFR	4000,00 W	30,0 V	130 A	80...135 A	150000 lm	150000 lm
Xstage 7000 W OFR	7000,00 W	40,0 V	160 A	110...165 A	330000 lm	330000 lm

Produktbeskrivning	Ljusstyrka	Mått				Livslängder
		Diameter	Längd	Inbyggnadslängd	Avstånd a / LCL	Livslängd
Xstage 4000 W OFR	17000 cd	60,0 mm	315,0 mm	277,0 mm	120,0 mm	1000 h
Xstage 7000 W OFR	33000 cd	70,0 mm	400,0 mm	362,0 mm	162,5 mm	1000 h

Produktbeskrivning	Tillägg produktdata		Användningsområden	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Socket, anod	Socket, katod	Brinnläge	Date of Declaration
Xstage 4000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Universal	11-04-2022
Xstage 7000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Universal	11-04-2022

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Xstage 4000 W OFR	4008321288844	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Xstage 7000 W OFR	4008321288851   4008321577726	No declarable substances contained	In work

## Datablad produktfamilj

---

### Säkerhetsanvisningar

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

---

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.