

## Xstage 7000 W OFR

Xstage | Xenonlampor, kort ljusbåge för entertainment



### Användningsområde

- Xenon kortbåglampor för tillställnings- och arkitekturbelysning

### Produktfördelar

- Högre ljusstyrka tack vare kortare ljusbåge
- Optimerad sockel för bättre stabilitet
- Optimerad kompakt design

### Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Dimbar
- Varm omstart möjlig



# Produktdatablad

## Tekniska data


### Elektriska data

Nominell watttal	7000,00 W
Nominell märkspänning	40,0 V
Lampspänning	160 A
Strömstyrningsområde	110...165 A

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	330000 lm
Ljusflöde	330000 lm
Ljusstyrka	33000 cd
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	98

### Mått



Diameter	70,0 mm
Längd	400,0 mm
Inbyggnadslängd	362,0 mm
Avstånd a / LCL	162,5 mm

### Livslängder

Livslängd	1000 h
-----------	--------

### Tillägg produktdata

Socket, anod	SFaX27-9.5
Socket, katod	SFc28-27

### Användningsområden

## Produktdatablad

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-04-2022
Primary Article Identifier	4008321288851   4008321577726
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Produktdatablad

---

### Säkerhetsanvisningar

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

---

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321288851	Xstage 7000 W OFR	Transportförpackning g 1	590 mm x 229 mm x 234 mm	31.62 dm <sup>3</sup>	2058.40 g

---

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

---