

HMI 24000 W/DXS

HMI double-ended



Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Varm omstart möjlig



Tekniska data


Elektriska data

Lampeffekt	24000 W
Nominell watttal	2400000 W
Nominell märkspänning	280 V
Märkström	90 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	2300000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 90

Mått



Diameter	830 mm
Längd	5000 mm

Livslängder

Livslängd	375 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	S30
--------	-----

Användningsområden

Brinnläge	p15
Forcerad kylning	Konvektion

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321355805
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e6c82c15-550e-4821-97a3-8abf917baea6

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HMI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321355805	HMI 24000 W/DXS	Transportförpackning g 1	615 mm x 150 mm x 195 mm	17.99 dm ³	1624.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.