

HMI 18000 W/DXS

HMI double-ended



Produkttegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Varm omstart möjlig



Tekniska data


Elektriska data

Lampeffekt	18000 W
Nominell watttal	18000,00 W
Nominell märkspänning	380 V
Märkström	79 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	1700000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 90
Ljusutbyte	94 lm/W

Mått



Diameter	70,0 mm
Längd	500,0 mm
Elektroavstånd, kall	44,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	450 °C ¹⁾
--	----------------------

¹⁾ With eXtreme Seal Technology

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	S30
--------	-----

Användningsområden

Brinnläge	p15
Forcerad kylning	Konvektion

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321370280 10046135542135
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f14371f4-413d-4982-a113-e8e17de542e0

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HMI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321370280	HMI 18000 W/DXS	Transportförpackning g 1	650 mm x 143 mm x 195 mm	18.13 dm ³	1850.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.