HMI 2500 W/DXS

HMI double-ended



Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: R_a >
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Varm omstart möjlig







© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

Elektriska data


Lampeffekt	2500 W
Nominell watttal	2500,00 W
Nominell märkspänning	115 V
Märkström	25,6 A
Tändspänning kall/varm	20/45 kVp [1]

[1] Max. 55 kV

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	240000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	90
Ljusutbyte	96 lm/W

Mått



Diameter	31,5 mm
Längd	355,0 mm
Inbyggnadslängd	290,0 mm
Elektrodavstånd, kall	14,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Max tillåten omgivningstemp vid sockeln	450 °C

Livslängder

Livslängd	500 h

Tillägg produktdata

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Sockel	SFa21

Användningsområden

Brinnläge	Other
Forcerad kylning	Konvektion

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932095 | 4008321182197
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321182197	OSRHMI2500DXS	-	4836426	-

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HMI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321182197	HMI 2500 W/DXS	Transportförpackning 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm^3	599.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.