

HTI 150 W

HTI | Metallhalogenlampor, ensidigt socklad



Produktfördelar

- Hög ljusstyrka
- Hög ljusutbyte och effektivitet



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	15000 W
Nominell märkspänning	950 V
Brinnspänning	100 V
Märkström	16 A
Lampspänning	16 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	9500 lm
Luminans	5000 cd/cm ²
Färgtemperatur	6500 K
Färgåtergivningsindex Ra	70
Ljusutbyte	67 lm/W

Mått



Diameter	2000 mm
Längd	460 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	GY9,5
Produkt anmärkning	Horisontell båge

Användningsområden

Produktdatablad

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300301402 4050300932194
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300301402	HTI 150 W	Kapsel 1	38 mm x 38 mm x 73 mm	0.11 dm ³	13.00 g
4050300301419	HTI 150 W	Transportförpacknin g 12	236 mm x 85 mm x 85 mm	1.71 dm ³	263.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.