HSR

Metallhalogenlampor

Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt

Produktfördelar

- Yttre lampkolv för lättare hantering

Produktegenskaper

- Lampor med sockel i en ände, liknande HTI lamporna

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Elektriska data		Fotometrisk data			Mått	
Produktbeskrivning	**Nominell märkspänning**	**Märkström**	**Nominell Ljusflöde**	**Luminans**	**Färgtemperatur**	**Diameter**	**Längd**
HSR 400 W/60	67,0 V	6,9 A	33000 lm	20000 cd/cm²	6000 K	23,0 mm	110,0 mm
HSR 575 W/60	95,0 V	7 A		10000 cd/cm²	6000 K	30,0 mm	125,0 mm
HSR 575 W/72	97,5 V	7,00 A	49000 lm	10000 cd/cm²	7200 K	30,0 mm	125,0 mm

		Livslängder	Tillägg produktdata	Användningsområden	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Produktbeskrivning	**Avstånd a / LCL**	**Livslängd**	**Sockel**	**Brinnläge**	**Date of Declaration**
HSR 400 W/60	62,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	05-03-2024
HSR 575 W/60	65,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	05-03-2024
HSR 575 W/72	65,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	05-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HSR 400 W/60	4050300315942 | 4008321631503	No declarable substances contained	In work
HSR 575 W/60	4050300941776 | 4008321625885	No declarable substances contained	In work
HSR 575 W/72	4008321074126 | 4008321625908 | 4008321662583	No declarable substances contained	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HSR-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.
HSR-lampor kan inte omstartas i varmt tillstånd.

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.