

## 4ArXS HSD 150 W/UL/75

4ArXS HSD | Långlivade metallhalogenlampor



### Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt

### Produktfördelar

- Extra lång livslängd



# Produktdatablad

## Tekniska data


### Elektriska data

Nominell watttal	150,00 W
Nominell märkspänning	97,5 V
Brinnsänning	97 V
Märkström	1,8 A
Lampspänning	1,8 A

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	11000 lm
Färgtemperatur	7500 K

### Mått



Diameter	20,0 mm
Längd	105,0 mm
Avstånd a / LCL	56,0 mm

### Livslängder

Livslängd	6000 h
-----------	--------

### Tillägg produktdata

Socket	G12
Produkt anmärkning	För ECG-drift endast

### Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

### Certifikat och Standarder

## Produktdatablad

EEL – Energi märkning

C

## Produktdatablad

---

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får 4ArXS HSD-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

---

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321625861	4ArXS HSD 150 W/UL/75	Kapsel 1	143 mm x 46 mm x 46 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	61.00 g
4008321625878	4ArXS HSD 150 W/UL/75	Transportförpackning g 10	245 mm x 192 mm x 113 mm	5.32 dm <sup>3</sup>	738.00 g

---

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

### Referenser / Länkar

Ytterligare information finns tillgänglig i följande broschyrer som på begäran tillhandahålls av OSRAM:

- “Technology and applications of metal halide lamps”
- “Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”
- “Availability of control gear and igniters”
- “4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting

CD-ROM 4ArXS HSD

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

---