

Lok-it! HTI 700 W/75/P28

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Användningsområde

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Snabbt lampbyte med bajonettfäste

Produktegenskaper

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp

Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	700,00 W
Nominell märkspänning	68,0 V
Brinnspänning	68 V
Märkström	10,3 A
Lampspänning	10,3 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	50000 lm
Färgtemperatur	6700 K
Färgåtergivningindex Ra	>75

Mått

Diameter	23,0 mm
Längd	112,0 mm
Avstånd a / LCL	56,0 mm
Elektroдавstånd, kall	4,0 mm

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-02-2024
Primary Article Identifier	4008321510549
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321510549	OSRHTI700LOKP28	-	-	-
4062172308175	OSRHTI700LOKP28	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Lok-it!-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321510549	Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Transportförpackning g 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	201.00 g
4062172308175	Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Transportförpackning g 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	2170.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.