

Lok-it! HTI 700 W/60/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Användningsområde

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Snabbt lampbyte med bajonettfäste

Produktegenskaper

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	70000 W
Nominell märkspänning	600 V
Märkström	1170 A
Lampspänning	120 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	49000 lm
Färgtemperatur	5800 K
Färgåtergivningsindex Ra	75

Mått



Diameter	250 mm
Längd	1250 mm
Avstånd a / LCL	65,0 mm
Elektroдавstånd, kall	4.1 mm

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	PGJX50
--------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024

Produktdatablad

Primary Article Identifier	4062172398909
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Lok-it!-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172398909	Lok-it! HTI 700 W/60/P50	Transportförpackning g 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	202.00 g
4062172398916	Lok-it! HTI 700 W/60/P50	Transportförpackning g 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	2170.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.