

SIRIUS HRI 132 W SC

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	132,00 W
Märkström	1,8 A
Tändspänning	2,5 kVp
Nominell märkspänning	62,0 V


Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	5150 lm
Färgtemperatur	9200 K
Färgåtergivningsindex Ra	60
Maximal färgtemperatur	9200 K

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	37.7 mm
Ljusöppning max	5x3.8 mm

Mått



Diameter	46,0 mm
Längd	max. 44 mm
Ljusbåglängd	1,0 mm

Livslängder

Livslängd	6000 h
-----------	--------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Forcerad kylning	Forcerad

Certifikat och Standarder

EEL – Energi märkning	A
------------------------------	---

Environmental information

Date of Declaration	10-11-2021
Primary Article Identifier	4052899011335 4052899028708 4052899197404
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
CAS No. of substance 1	No CAS
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899028708	SIRIUS HRI 132 W SC	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4052899028715	SIRIUS HRI 132 W SC	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	255.00 g
4052899028722	SIRIUS HRI 132 W SC	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3101.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.
