

## SIRIUS HRI 140 W RO

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



### Användningsområde

- Architecture & Architainment

### Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell watttal	140,00 W
Märkström	1,9 A
Tändspänning	2,5 kVp
Nominell märkspänning	70,0 V


### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	5400 lm
Färgtemperatur	9200 K
Färgåtergivningsindex Ra	60
Maximal färgtemperatur	9200 K

### Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	37.7 mm
Ljusöppning max	5x3.8 mm

### Mått



Diameter	46,0 mm
Längd	max. 44 mm
Ljusbåglängd	1,0 mm

### Livslängder

Livslängd	6000 h
-----------	--------

### Användningsområden

Brinnläge	Universal
Forcerad kylning	Forcerad

## Certifikat och Standarder

<b>EEL – Energi märkning</b>	A
------------------------------	---

## Environmental information

<b>Date of Declaration</b>	10-11-2021
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899224056   4052899258969
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>CAS No. of substance 1</b>	No CAS
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	No declarable substances contained

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899258969	SIRIUS HRI 140 W RO	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	108.00 g
4052899258976	SIRIUS HRI 140 W RO	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	262.00 g
4052899258983	SIRIUS HRI 140 W RO	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3101.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.