

SIRIUS HRI 100 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector

Användningsområde

- Architecture & Architainment



Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	100,00 W
Märkström	1,8 A
Tändspänning	2,5 kVp
Nominell märkspänning	62,0 V


Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	3680 lm
Färgtemperatur	9000 K
Färgåtergivningsindex Ra	60
Maximal färgtemperatur	9300 K

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	30.0 mm
Ljusöppning max	5x3.8 mm

Mått



Diameter	45,0 mm
Längd	53,0 mm
Ljusbåglängd	1,0 mm

Livslängder

Livslängd	6000 h
-----------	--------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Forcerad kylning	Forcerad

Certifikat och Standarder

EEI – Energi märkning	B
-----------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-09-2023
Primary Article Identifier	4052899321656 4052899329119
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899329119	SIRIUS HRI 100 W	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4052899329126	SIRIUS HRI 100 W	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	262.00 g
4052899329133	SIRIUS HRI 100 W	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	2631.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.