

## SIRIUS HRI 550 W XL

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



### Användningsområde

- Architecture & Architainment

### Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell watttal	550,00 W
Märkström	6,1 A
Tändspänning	2,5 kVp
Nominell märkspänning	90,0 V

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	28000 lm
Färgtemperatur	7500 K
Färgåtergivningsindex Ra	75

### Mått

Diameter	60,0 mm
Längd	67,0 mm
Ljusbåglängd	1.5 mm

### Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

## Produktdatablad

---

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

---

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172078153	SIRIUS HRI 550 W XL	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	187.00 g
4062172078160	SIRIUS HRI 550 W XL	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	422.00 g
4062172078177	SIRIUS HRI 550 W XL	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4231.00 g

---

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

---