

SIRIUS HRI 461 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	461,00 W
Märkström	5,3 A
Nominell märkspänning	83,0 V

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	24000 lm
Färgtemperatur	7500 K
Färgåtergivningindex Ra	80

Mått

Diameter	60,0 mm
Längd	67,0 mm
Ljusbåglängd	1,3 mm

Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-04-2022
Primary Article Identifier	4052899532298 4052899553583
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899532298	SIRIUS HRI 461 W S	Oförpackad 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	8902.00 g
4052899532304	SIRIUS HRI 461 W S	Transportförpackning g 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm ³	9904.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.