

SIRIUS HRI 380 W Pro

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Tekniska data

Elektriska data

| | |
|-----------------------|----------|
| Nominell watttal | 380,00 W |
| Märkström | 5 A |
| Nominell märkspänning | 70,0 V |

Fotometrisk data

| | |
|-------------------------|----------|
| Nominell Ljusflöde | 20000 lm |
| Färgtemperatur | 7700 K |
| Färgåtergivningindex Ra | 85 |

Mått

| | |
|----------|---------|
| Diameter | 58,0 mm |
| Längd | 72,0 mm |

Livslängder

| | |
|-----------|--------|
| Livslängd | 2500 h |
|-----------|--------|

Environmental information

| | |
|--|-------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Date of Declaration | 11-04-2022 |
| Primary Article Identifier | 4062172168625 4062172168601 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172168625 | SIRIUS HRI 380 W Pro | Kapsel 1 | 87 mm x 87 mm x 103 mm | 0.78 dm ³ | 178.00 g |
| 4062172168632 | SIRIUS HRI 380 W Pro | Transportförpackning g 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 402.00 g |
| 4062172168649 | SIRIUS HRI 380 W Pro | Transportförpackning g 20 | 507 mm x 203 mm x 264 mm | 27.17 dm ³ | 4501.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.