

Produktdatablad

SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL T | Glödlampor, tubform



Produktdatablad

Tekniska data

Elektriska data

Märkeffekt	25,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Nominell watttal	25,00 W
Nominell märkspänning	230 V


Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	140 lm
Beräknad lumen	140 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljusflöde	140 lm
ZLDV_Luminous flux [AGGR]	140 lm
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex Ra	100

Ljustekniska värden

Uppstartstid	0,0 s
--------------	-------

Mått



Diameter	26,0 mm
Totallängd	55,0 mm
Ytterkolv	T26
ZLDV_Overall length [AGGR]	55.00 mm
Längd	55,0 mm
ZLDV_Product weight [AGGR]	7.6 g

Livslängder

Produktdatablad

Beräknad livslängd	1000 h
Nominell livslängd	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	E14
ZLDV_Mercury-free [AGGR]	Yes
Graderad kvicksilvermängd	0,0 mg

Certifikat och Standarder

ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	G
ZLDV_Energy consumption [AGGR]	25.00 kWh/1000h
Energiklass	G
Energiförbrukning	25 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	IBT/C-25-230-E14-26
-------	---------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300309637
Declaration No. in SCIP database	In work

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300309637	SPC.T CL 25 W 230 V E14	Transportförpackning g 100 Pieces Kapsel	285 mm x 140 mm x 150 mm	5.99 dm ³	1301.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany