

62139 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	62139 HLX
-------------	-----------

Elektriska data

Nominell märkspänning	128 V
Nominell watttal	15000 W

Mått



Diameter	130 mm
Längd	500 mm
Avstånd a / LCL	32,0 mm
Glödtrådsdiameter	6,00 mm
Belyst område	6,0*3,2 mm ²
Spiraldiameter	3,2 mm

Livslängder

Livslängd	300 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	11 mm

Användningsområden

Brinnläge	h90
-----------	-----


Landspecifika kategorier

Ordernummer	62139 HLX
-------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321746399 4008321746276
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321746276	62139 HLX	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.00 g
4008321746283	62139 HLX	Transportförpacknin g 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	233.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.