

Halogenlampor, strömstyrda PK30d-Sockel

Användningsområde

- Flygfältsbelysning




Produktfördelar


- Reducerade drift- och underhållskostnader tack vare den långa livslängden
- Omedelbar och oförändrad ljusstyrka under ljuskällans hela livslängden
- Flimmerfri funktion
- Kvicksilverfri

Produktegenskaper


- Dimbar
- På begäran tillgänglig med anslutningskombinationerna A, B, C/Z
- Infraröd strålning som ger ljus under sämsta möjliga förhållanden



Datablad produktfamilj



Product line drawing



Product line drawing

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Product information	Elektriska data			Mått					Livslängder
	Ordernummer	Nominell märkspänning	Lampspänning	Nominell watttal	Diameter	Längd	Inbyggnadslängd	Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	Avstånd a / LCL	Livslängd
64319 Z/C 45-15	64319	6,8 V	6,6 A	45,00 W	13,5 mm	50,0 mm	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h
64317 C 45-15	64317	6,8 V	6,6 A	45,00 W	13,5 mm	56,0 mm	16,0 mm	36,00 mm	16,0 mm	1500 h
64317 IRC-C 45-30	64317 IRC	6,82 V	6,6 A	45,00 W	15,0 mm	48,0 mm	16,0 mm	28,00 mm	16,0 mm	3000 h
64318 A 45-15	64318	6,8 V	6,6 A	45,00 W	13,5 mm	50,0 mm	16,0 mm	30,00 mm	16,0 mm	1500 h
64319 IRC-A 45-30	64319 IRC	6,82 V	6,6 A	45,00 W	15,0 mm	48,0 mm	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	3000 h
64328 HLX-A 65-15	64328 HLX	9,8 V	6,6 A	65,00 W	13,5 mm	48,0 mm	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h
64328 HLX-Z/C 65-15	64328 HLX	9,8 V	6,6 A	65,00 W	13,5 mm	48,0 mm	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h
64341 HLX-A 100-15	64341 HLX	15,2 V	6,6 A	100,00 W	13,5 mm	48,0 mm	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h
64341 HLX-Z/C 100-15	64341 HLX	15,2 V	6,6 A	100,00 W	13,5 mm	48,0 mm	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h
64342 HLX-C 100-15	64342 HLX	15,2 V	6,6 A	100,00 W	13,5 mm	56,0 mm	16,0 mm	40,00 mm	20,0 mm	1500 h
64361 HLX-A150-15	64361 HLX	22,7 V	6,6 A	150,00 W	13,5 mm	50,0 mm	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h
64361 HLX-Z/C150-15	64361 HLX	22,7 V	6,6 A	150,00 W	13,5 mm	50,0 mm	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h
64382 HLX-A 200-15	64382 HLX	30,3 V	6,6 A	200,00 W	13,5 mm	57,0 mm	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Product information	Elektriska data			Mått					Livslängder
	Ordernummer	Nominell märkspänning	Lampspänning	Nominell watttal	Diameter	Längd	Inbyggnadslängd	Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	Avstånd a / LCL	Livslängd
64318 Z/C 45-15	64318	6,8 V	6,6 A	45,00 W	13,5 mm	50,0 mm	16,0 mm	30,00 mm	16,0 mm	1500 h
64319 A 45-15	64319	6,8 V	6,6 A	45,00 W	13,5 mm	50,0 mm	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h
64382 HLX-C 200-15	64382 HLX	30,3 V	6,6 A	200,00 W	13,5 mm	57,0 mm	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h

Produktbeskrivning	Tillägg produktdata	Användningsområden		Landspecifika kategorier
	Sockel	Ljusreglerbar	Brinnläge	LIF
64319 Z/C 45-15	PK30d	Ja	s 90	
64317 C 45-15	PK30d	Ja	s 90	J1/76
64317 IRC-C 45-30	PK30d	Ja	s 90	J1/76
64318 A 45-15	PK30d	Ja	s 90	J1/77
64319 IRC-A 45-30	PK30d	Ja	s 90	
64328 HLX-A 65-15	PK30d	Ja	s 90	
64328 HLX-Z/C 65-15	PK30d	Ja	s 90	
64341 HLX-A 100-15	PK30d	Ja	s 90	J1/79
64341 HLX-Z/C 100-15	PK30d	Ja	s 90	J1/79
64342 HLX-C 100-15	PK30d	Ja	s 90	J1/80
64361 HLX-A150-15	PK30d	Ja	s 90	J1/83
64361 HLX-Z/C150-15	PK30d	Ja	s 90	J1/83
64382 HLX-A 200-15	PK30d	Ja	s 90 ¹⁾	J1/84
64318 Z/C 45-15	PK30d	Ja	s 90	J1/77
64319 A 45-15	PK30d	Ja	s 90	
64382 HLX-C 200-15	PK30d	Ja	s 90	J1/84

Datablad produktfamilj

1) Trots transversell glödtråd, kan lampan fritt placeras inom läge s 90

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Referenser / Länkar

För ytterligare information om flygfältslampor, se broschyren:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.
