
Produktdatablad

64382 HLX-C 200-15

Halogenlampor, strömstyrda PK30d-Sockel



Användningsområde

- Flygfältsbelysning

Produktfördelar

- Reducerade drift- och underhållskostnader tack vare den långa livslängden
- Omedelbar och oförändrad ljusstyrka under ljuskällans hela livslängden
- Flimmerfri funktion
- Kvicksilverfri

Produktegenskaper

- Dimbar
- På begäran tillgänglig med anslutningskombinationerna A, B, C/Z
- Infraröd strålning som ger ljus under sämsta möjliga förhållanden





© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	64382 HLX

Elektriska data

Nominell märkspänning	30,3 V
Lampspänning	6,6 A
Nominell watttal	200,00 W

Mått



Diameter	13,5 mm
Längd	57,0 mm
Inbyggnadslängd	16,0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	36,00 mm
Avstånd a / LCL	20,0 mm

Livslängder

Livslängd	1500 h

Tillägg produktdata

Sockel	PK30d

Användningsområden

Brinnläge	s 90

Landspecifika kategorier

LIF	J1/84
Ordernummer	64382 HLX

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321345752
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2af12407-76cf-479d-a022-f57985523da4

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321345752	OSRH64382HLXC	-	-	-
4008321345752	OSRH64382HLXC	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321345752	64382 HLX-C 200-15	Kapsel 1	32 mm x 37 mm x 69 mm	0.08 dm^3	23.00 g
4008321345769	64382 HLX-C 200-15	Transportförpackning 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm^3	2351.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare information om flygfältslampor, se broschyren:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.