

64338 AC 48-10

Halogenlampor med reflektor, strömstyrda, 45...48 W




Produktfördelar

- Reducerade drift- och underhållskostnader tack vare den långa livslängden
- Omedelbar och oförändrad ljusstyrka under ljuskällans hela livslängden
- Flimmerfri funktion
- Kvicksilverfri

Produktegenskaper

- Dimbar
- På begäran tillgänglig med anslutningskombinationerna A, B, C/Z
- Infraröd strålning som ger ljus under sämsta möjliga förhållanden



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64338
-------------	-------


Elektriska data

Lampspänning	66 A
Nominell watttal	4800 W

Fotometrisk data

Ljusstyrka	23000 cd
Axiell ljusstyrka	27000 cd
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	502 mm
Längd	440 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	45,00 mm

Livslängder

Livslängd	1000 h
-----------	--------

Användningsområden

Brinnläge	Horisontal
Typ av plint	Leads w/male and female flat connectors

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64338
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321105301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321105301	64338 AC 48-10	Kapsel 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 dm ³	32.00 g
4008321105318	64338 AC 48-10	Transportförpacknin g 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	3.70 dm ³	781.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare information om flygfältslampor, se broschyren:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.