

XBO 150 W/1

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | Xenonlampor, kort ljusbåge, utan reflektor



Produktfördelar

- Mycket hög ljusstyrka (punktljuskälla)
- Kontinuerlig färgkvalitet, oberoende av ljuskälletyp och ljuskälleffekt
- Konstant ljusfärg under ljuskällans hela livslängd
- Lång ljuskällelivslängd

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Permanent spektrum på det synliga området
- Hög bågstabilitet
- Varm omstart möjlig
- Dimbar
- Omedelbart ljus vid tändning



Tekniska data

Elektriska data


Lampeffekt	130 W
Lampspänning	75 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	3000 lm
Ljusstyrka	300 cd ¹⁾
Luminans	15000 cd/cm ² ¹⁾

¹⁾ Typiskt initialt fotometriskt värde

Mått



Längd	1500 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	127,00 mm
produktvikt	7500 g

Livslängder

Livslängd	1200 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket, anod	SFc12-4
Socket, katod	SFcX12-4

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	s 15 ¹⁾
Applikation	Annan

1) Anod (+) på toppen

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508344
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	75ef93b8-ccc0-42e0-b2d3-612d7c703382

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508344	OSRXBO1501	-	-	-
4050300508344	OSRXBO1501	-	-	-

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck både i hett och kallt tillstånd får XBO-lampor endast användas i lämpliga slutna armaturer. Använd alltid det medföljande skyddsfodralet när dessa lampor hanteras. De får användas som öppna lampor endast om lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300508344	XBO 150 W/1	Kapsel 1	- x - x -		
4050300508351	XBO 150 W/1	Transportförpacknin g 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm ³	1874.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om XBO-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.