

XBO R 100 W/45 OFR

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | Xenonlampor, kort ljusbåge, med reflektor 75...300 W



Produktfördelar

- Mycket hög ljusstyrka (punktljuskälla)
- Kontinuerlig färgkvalitet, oberoende av ljuskälletyp och ljuskälleffekt
- Konstant ljusfärg under ljuskällans hela livslängd
- Lång ljuskällelivslängd

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Hög bågstabilitet
- Varm omstart möjlig
- Dimbar
- Omedelbart ljus vid tändning
- Permanent spektrum på det synliga området



Tekniska data

Elektriska data


Nominell watttal	10000 W
Brinnspänning	12...14 V ¹⁾
Lampspänning	70...74 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Lampeffekt	85 W
Märkeffekt	10000 W

¹⁾ Initialt spänningsområde

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	45,0 mm
------------------	---------

Mått



Inbyggnadslängd	77,0 mm
Diameter	640 mm

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	p20
Applikation	Annan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Produktdatablad


Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300317205
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0ff25872-96e7-47f8-91ee-ef959f627d3e

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300317205	OSRXBOR10045OFR	-	-	-
4050300317205	OSRXBOR10045OFR	-	-	-

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck både i hett och kallt tillstånd får XBO-lampor endast användas i lämpliga slutna armaturer. Använd alltid det medföljande skyddsfodralet när dessa lampor hanteras. De får användas som öppna lampor endast om lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen. Xenonlampan står alltid under mycket högt tryck. Den kan explodera om den utsätts för stötar eller skadas. Därför bör förbrukade XBO reflektorlampor tills de skickas iväg för att avfallshanteras förvaras på ett otillgängligt ställe i det medföljande höljet eller under en skyddshuva.



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300317205	XBO R 100 W/45 OFR	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	148.00 g
4050300324777	XBO R 100 W/45 OFR	Transportförpackning 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	342.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om XBO-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.