

XBO R 180 W/45 C OFR

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | Xenonlampor, kort ljusbåge, med reflektor 75...300 W



Produktfördelar

- Mycket hög ljusstyrka (punktljuskälla)
- Kontinuerlig färgkvalitet, oberoende av ljuskälletyp och ljuskälleffekt
- Konstant ljusfärg under ljuskällans hela livslängd
- Lång ljuskällelivslängd

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Hög bågstabilitet
- Varm omstart möjlig
- Dimbar
- Omedelbart ljus vid tändning
- Permanent spektrum på det synliga området



Tekniska data

Elektriska data


Nominell watttal	180.00 W
Brinnspänning	12,8...14,8 V ¹⁾
Lampspänning	11.75...12.25 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Lampeffekt	150 W
Märkeffekt	180.00 W

¹⁾ Initialt spänningsområde

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	45,0 mm
------------------	---------

Mått



Inbyggnadslängd	81,5 mm
Kabellängd	1250
Diameter	64.0 mm

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Användningsområden


Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	p20
Applikation	Annan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4052899315198
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1f887543-d77b-48a7-a330-3ecca5ce8820

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck både i hett och kallt tillstånd får XBO-lampor endast användas i lämpliga slutna armaturer. Använd alltid det medföljande skyddsfodralet när dessa lampor hanteras. De får användas som öppna lampor endast om lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen. Xenonlampan står alltid under mycket högt tryck. Den kan explodera om den utsätts för stötar eller skadas. Därför bör förbrukade XBO reflektorlampor tills de skickas iväg för att avfallshanteras förvaras på ett otillgängligt ställe i det medföljande höljet eller under en skyddshuva.



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899315198	XBO R 180 W/45 C OFR	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 110 mm	0.83 dm ³	160.00 g
4052899315204	XBO R 180 W/45 C OFR	Transportförpackning 2	186 mm x 96 mm x 122 mm	2.18 dm ³	373.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om XBO-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.