

XBO 2500 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Xenonlampor 450...10000 W



Användningsområde


- Klassisk 35 mm filmprojektion
- Projicering av digital video och film
- Arkitektoniskt och effektljus ("Light Finger")
- Solljussimulation

Produktfördelar

- Kort ljusbåge med mycket hög luminans för ljusare skärmbelysning
- Kontant färgtemperatur på 6 000 K under hela lampans livslängd
- Enkelt underhåll
- Hög ljusbågsstabilitet
- Direkt ljus på skärm tack vare varm omstartfunktion
- Stort dimningsområde

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Mycket bra färgåtergivningsindex: $R_a >$




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	9000 A
Strömstyrningsområde	70...100 A
Nominell watttal	250000 W
Nominell märkspänning	280 V

Mått



Diameter	600 mm
Längd	3420 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	302,00 mm
Avstånd a / LCL	145,0 mm ¹⁾
Kabellängd på ingångsidan	300 mm
Elektroдавstånd, kall	5,5 mm
produktvikt	57100 g
Kabellängd	3000

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	230 °C
--	--------

Livslängder

Livslängd	2200 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFaX27-9.5
Sockel, katod	SFa27-7.9

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	s 30 p 30 ¹⁾

¹⁾ Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321299963 4062172030250
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ea7f9ace-f767-4dd4-8383-1b55f8e488b7

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172030250	XBO 2500 W/HS XL OFR	Transportförpacknin g 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1367.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.