

XBO 1000 W/HTP OFR

XBO for cinema projection | Xenonlampor 450...10000 W



Användningsområde

- Klassisk 35 mm filmprojektion
- Projicering av digital video och film
- Arkitektoniskt och effektljus ("Light Finger")
- Solljussimulation

Produktfördelar

- Kort ljusbåge med mycket hög luminans för ljusare skärmbelysning
- Kontant färgtemperatur på 6 000 K under hela lampans livslängd
- Enkelt underhåll
- Hög ljusbågsstabilitet
- Direkt ljus på skärm tack vare varm omstartfunktion
- Stort dimningsområde

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Mycket bra färgåtergivningsindex: $R_a >$




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	45 A
Strömstyrningsområde	30...55 A
Nominell watttal	100000 W
Nominell märkspänning	210 V

Mått



Diameter	460 mm
Längd	3300 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	277,00 mm
Avstånd a / LCL	123,0 mm ¹⁾
Elektroдавstånd, kall	4,8 mm
produktvikt	33100 g

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	230 °C
--	--------

Livslängder

Livslängd	2400 h
Service Warranty Lifetime	3000 h

Tillägg produktdata

Socket, anod	SFa25-14
Socket, katod	SFc25-14
Produkt anmärkning	OFR = Ozon-fri version/H = Lämplig för horisontellt brinnläge/TP = Kabel med gängade stift

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	s 30 p 30 ¹⁾

¹⁾ Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321081353 4062172030243
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4a09dcc0-a0da-4682-93fa-303d254e4c80

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172030243	XBO 1000 W/HTP OFR	Transportförpacknin g 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1127.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.