

HBO 200 W/DC 57 V

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | Kvicksilverlampor, kort båge, utan reflektor 50...200 W



Användningsområde

- Fluorescensmikroskopi
- UV curing
- En mängd olika ljusledarapplikationer

Produktfördelar

- Hög strålning
- Hög strålningseffekt på UV-området och det synliga området

Produktegenskaper

- Multi-line spektrum



Tekniska data

Elektriska data


Nominell märkspänning	57.0 V
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	200.00 W
Nominell watttal	200.00 W

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	10000 lm
Ljustyrka	1100 cd ¹⁾

¹⁾ Typiskt initialt fotometriskt värde

Mått



Diameter	17.0 mm
Inbyggnadslängd	102,0 mm ¹⁾
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	102,00 mm ¹⁾
Avstånd a / LCL	40,0 mm ²⁾

¹⁾ Maximum

²⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod (kallt)

Livslängder

Livslängd	1000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket, anod	SFc10-4
Socket, katod	SFc10-4

Användningsområden

Produktdatablad

Brinnläge	s 90 ¹⁾
Applikation	Annan

¹⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300506791
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5178b200-39bc-438f-9a39-c562426a7852

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300506791	OSRHBO200DC	-	-	-
4050300506791	OSRHBO200DC	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följer med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300506791	HBO 200 W/DC 57 V	Kapsel 1	165 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm ³	113.00 g
4050300506807	HBO 200 W/DC 57 V	Transportförpackning g 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	1358.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om HBO-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.