

## HBO 5000 W/CH

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Mikrolitografilampor för Canon LCD system




Tekniska data

Elektriska data

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Nominell märkspänning | 640 V             |
| Märkström             | 78 A              |
| Strömtyp              | Direkt ström (DC) |
| Märkeffekt            | 500000 W          |
| Nominell watttal      | 500000 W          |

Mått



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Diameter                                | 800 mm                 |
| Längd                                   | 3620 mm                |
| Inbyggnadslängd                         | 362,0 mm               |
| Längd med sockel utan sockelstift/ansl. | 338,00 mm              |
| Avstånd a / LCL                         | 156,0 mm <sup>1)</sup> |
| Elektrodavstånd, kall                   | 6,0 mm                 |

<sup>1)</sup> Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Sockel, anod  | SFc33.5-50 <sup>1)</sup> |
| Sockel, katod | SFc33.5-12/50            |

<sup>1)</sup> Med kabelanslutning M10

Användningsområden

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Forcerad kylning | Forcerad <sup>1)</sup> |
| Brinnläge        | Other <sup>2)</sup>    |

<sup>1)</sup> Max tillåten sockeltemperatur 200 °C / Kylvinge på katodsidan

<sup>2)</sup> Anod på toppen

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321381385   4008321381934                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 6a892f46-a7cc-45de-afbd-e023484ba64d   5767a2be-1efc-43e6-b1b6-bce7aa003303                        |

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvikksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                  | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| 4008321381934 | HBO 5000 W/CH      | Kapsel<br>1                     | 605 mm x 320 mm x 230 mm           | 44.53 dm <sup>3</sup>  | 2989.00 g  |
| 4008321381941 | HBO 5000 W/CH      | Transportförpackning<br>g<br>4  | 800 mm x 600 mm x 825 mm           | 396.00 dm <sup>3</sup> | 26246.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.