Produktdatablad

HBO 250 W/LS

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	390 V
Märkström	64 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	25000 W
Nominell watttal	25000 W

Mått



Diameter	200 mm
Längd	1470 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	127,00 mm
Avstånd a / LCL	62,0 mm [1]
Elektrodavstånd, kall	2,0 mm

[1] Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFa13-5/20
Sockel, katod	Special

Användningsområden

Forcerad kylning	Konvektion [1]
Brinnläge	Other [2]

[1] Max tillåten sockeltemperatur 230 °C

[2] Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321336668 | 4052899514843
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	872b1190-ab05-48f3-8283-61ef79b983c3 | c2f27551-e9f2-44a8-9229-f4eeb5f6fb66

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321336668	HBO 250 W/LS	Transportförpackning 1	224 mm x 95 mm x 60 mm	1.28 dm^3	270.00 g
4008321336675	HBO 250 W/LS	Transportförpackning 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm^3	3087.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.