


HBO 350 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	680 V
Märkström	515 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	35000 W
Nominell watttal	35000 W

Mått



Diameter	200 mm
Längd	1270 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	127,00 mm
Avstånd a / LCL	52,5 mm ¹⁾
Elektroдавstånd, kall	3,0 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Socket, anod	SFcY10-4 ¹⁾
Socket, katod	SFcY10-4 ¹⁾

¹⁾ Med 8-32 UNC-3 B

Användningsområden

Forcerad kylning	Konvektion ¹⁾
Brinnläge	Other ²⁾

¹⁾ Kylvinge på katodsidan

²⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Produktdatablad

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300258041 4052899528192
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	664a7846-47f2-4d61-8323-e72e69aa88b3

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258041	OSRHBO350S	-	-	-
4050300953342	OSRHBO350S	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följer med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300258041	HBO 350 W/S	Transportförpackning g 1	220 mm x 100 mm x 75 mm	1.65 dm ³	217.00 g
4050300953342	HBO 350 W/S	Transportförpackning g 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm ³	2820.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.