

HBO 5000 W/HK

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	70.0 V
Märkström	72 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	5000.00 W
Nominell watttal	5000.00 W

Mått



Diameter	82.0 mm
Längd	355.0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	302,00 mm
Avstånd a / LCL	152,5 mm ¹⁾
Elektroдавstånd, kall	7,5 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Socket, anod	SFYa29-10/42 ¹⁾
Socket, katod	SFc29-20-12/42

¹⁾ Med kabelanslutning M6

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
Brinnläge	Other ²⁾

¹⁾ Max tillåten sockeltemperatur 200 °C / Kylvinge på katodsidan

²⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300897585
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	db52bb49-e4f0-495f-9c4a-2e113c01961f

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följer med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300897585	HBO 5000 W/HK	Transportförpackning g 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3145.00 g
4050300897592	HBO 5000 W/HK	Transportförpackning g 4	800 mm x 945 mm x 600 mm	453.60 dm ³	25636.00 g
4050300897608	HBO 5000 W/HK	Transportförpackning g 4	825 mm x 945 mm x 600 mm	467.78 dm ³	25636.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.