

XENARC COOL BLUE INTENSE

Extra blå xenonlampa



Xenon extra blå

Extra blått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas



Upp till 6 000 Kelvin

Hög kontrast och starkt blått ljus för den snyggaste och modernaste looken på vägen



Upp till 20% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga xenonlampor



Extra blå xenonlampa med upp till 6 000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – upptäck en modern look med hög effekt! Med sitt extra blåa och högkontrasterande xenonljus är denna billampa perfekt för kunder som gillar kombinationen av stil, personlig design och exceptionell vägbelysning. Den högteknologiska xenonlampan med färgtemperaturer upp till 6 000 Kelvin uppvisar högeffektiv teknik, briljant ljusstyrka och kompromisslös design. Extra blått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas. Denna eleganta belysning skapar en iögonfallande effekt som gör att andra bilister ser dig bättre. Upptäck det extremt starka och högkontrasterade blåa ljuset med upp till 6 000 Kelvin och 20 % högre ljusstyrka. Med XENARC COOL BLUE INTENSE blir natt till dag. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data		Mått	Livslängder
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3
XENARC COOL BLUE INTENSE D1S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	1800 h
XENARC COOL BLUE INTENSE D1R ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	2800 lm	±16 %	9 mm	1500 h
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	1800 h
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R ²⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	2800 lm	±16 %	9 mm	1500 h
XENARC COOL BLUE INTENSE D3S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	2000 h
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	2000 h

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Tillägg produktdata	Certifikat och Standarder
		Sockel	ECE kategori
XENARC COOL BLUE INTENSE D1S ¹⁾	2800 h	PK32d-2	D1S ³⁾
XENARC COOL BLUE INTENSE D1R ¹⁾	2000 h	PK32d-3	D1R ³⁾
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S ¹⁾	2800 h	P32d-2	D2S ³⁾
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R ²⁾	2000 h	P32d-3	D2R ³⁾
XENARC COOL BLUE INTENSE D3S ¹⁾	3000 h	PK32d-5	D3S ³⁾
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S ¹⁾	3000 h	P32d-5	D4S ³⁾

¹⁾ Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

Datablad produktfamilj

2) Minskad UV-utsläpp/Med anti-blänk band för reflekterande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

3) För användning endast med godkända drivdon

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Lagliga hänvisningar

ECE godkänd

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.