

XENARC ORIGINAL

Xenon strålkastarlampor



Användningsområde

- Bilstrålkastare


Produktfördelar

- OEM-kvalitet
- Omfattande produktsortiment
- Tillförlitlig kvalitet
- 4 års garanti


Produktegenskaper

- Originalreservdelar


Datablad produktfamilj




Socket




Socket




Socket




Socket




Socket



Socket



Socket



Socket

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometriska data		Mått	Livslängder
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3
66140 ¹⁾	35 W	12,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	2000 h
66150 ²⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	2800 lm	±16 %		2000 h
66240 ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	2000 h
66250 ²⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	2800 lm	±16 %	9 mm	2000 h
66340 ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	2000 h
66350 ²⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	2800 lm	±16 %	9 mm	1500 h
66440 ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm ⁴⁾	±15 %	9 mm	2000 h
66450 ²⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	2800 lm	±16 %	9 mm	2000 h
66548 ¹⁾	25 W	40,0 V	25,00 W	13,5 V	2000 lm	±15 %	9 mm	2500 h

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Tillägg produktdata	Certifikat och Standarder
		Sockel	ECE kategori
66140 ¹⁾	3000 h	PK32d-2	D1S ³⁾
66150 ²⁾	3000 h	PK32d-3	D1R ³⁾
66240 ¹⁾	3000 h	P32d-2	D2S ³⁾
66250 ²⁾	3000 h	P32d-3	D2R ³⁾
66340 ¹⁾	4000 h	PK32d-5	D3S ³⁾
66350 ²⁾	2500 h	PK32d-6	D3R ³⁾
66440 ¹⁾	4000 h	P32d-5	D4S ³⁾
66450 ²⁾	3000 h	P32d-6	D4R ³⁾
66548 ¹⁾	4000 h	PK32d-1	D8S ³⁾

¹⁾ Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

²⁾ Minskad UV-utsläpp/Med anti-blänk band för reflekterande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

Datablad produktfamilj

³⁾ För användning endast med godkända drivdon

⁴⁾ ±450 lm

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at

▶ www.osram.se/ultralifegarantin

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.