

XENARC ORIGINAL D5S

4 års garanti



Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till ditt fordon och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på produktdefekta XENARC ORIGINAL-lampor i ickekommersiella tillämpningar. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	31 W
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	25,00 W
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	2000 lm
Ljusflöde, tolerans	+15 %; -10 %
Färgtemperatur	4400 K

Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	105,00 g
Längd	80,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	2500 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

Tillägg produktdata

Socket	PK32d-7
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D5S ¹⁾
Godkännandemärkning	E4 Godkännande

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899600522 4062172243483 4062172305457 4062172346771
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899600522	XENARC ORIGINAL D5S	Kapsel 1	62 mm x 57 mm x 95 mm	0.34 dm ³	131.00 g
4062172095686	XENARC ORIGINAL D5S	Transportförpackning 4	135 mm x 125 mm x 108 mm	1.82 dm ³	576.00 g
4062172095693	XENARC ORIGINAL D5S	Transportförpackning 64	556 mm x 266 mm x 229 mm	33.87 dm ³	9525.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM