

# COOL BLUE INTENSE HB3

Blåvitt ljus för xenon-look



### Xenonlook

Blåvitt ljus för en snygg xenonlook



### Upp till 4 200 Kelvin

Hög kontrast och starkt blått ljus för den snyggaste och modernaste looken på vägen



### Upp till 20% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



### Blåvitt ljus med upp till 4 200 K

Upptäck COOL BLUE INTENSE – högteknologiska halogenlampor, nästan i xenon-klass. Med ett kraftigt blå-vitt sken på upp till 4 200 K är den mycket lik en xenonlampa och ger designintresserade förare valuta för pengarna. Lampan ger också ett kontrastrikt ljus som liknar dagsljus vilket är behagligare för ögonen än ljus från en vanlig lampa. Jämfört med vanliga halogenlampor ger OSRAM COOL BLUE INTENSE upp till 20 % starkare ljus. Den moderna designen med silvertopp (H4/H7/H11/HB4) är idealisk för användning i strålkastare med klarglas. Det ger din bil en elegant look.

## Tekniska data

### Product information

Ordernummer	9005CBI
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

### Elektriska data



Max. effekt	73 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	60,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1700 lm
Ljusflöde, tolerans	±12 %
Färgtemperatur	4200 K

### Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	21,00 g
Längd	80,3 mm

### Livslängder

Livslängd B3	110 h
Livslängd Tc i timmar	220 h

### Tillägg produktdata

## Produktdatablad

Socket	P20d
--------	------

### Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	HB3
--------------	-----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	9005CBI
-------------	---------

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321660282	COOL BLUE INTENSE HB3	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	226.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM