

# COOL BLUE INTENSE HIR2

Blåvitt ljus för xenon-look



**Xenonlook**

Blåvitt ljus för en snygg xenonlook



**Upp till 4 200 Kelvin**

Hög kontrast och starkt blått ljus för den snyggaste och modernaste looken på vägen



**Upp till 20% mer ljus**

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



**Blåvitt ljus med upp till 4 200 K**

Upptäck COOL BLUE INTENSE – högteknologiska halogenlampor, nästan i xenon-klass. Med ett kraftigt blå-vitt sken på upp till 4 200 K är den mycket lik en xenonlampa och ger designintresserade förare valuta för pengarna. Lampan ger också ett kontrastrikt ljus som liknar dagsljus vilket är behagligare för ögonen än ljus från en vanlig lampa. Jämfört med vanliga halogenlampor ger OSRAM COOL BLUE INTENSE upp till 20 % starkare ljus. Den moderna designen med silvertopp (H4/H7/H11/HB4) är idealisk för användning i strålkastare med klarglas. Det ger din bil en elegant look.

## Produktdatablad

### Tekniska data


#### Product information

Ordernummer	9012CBI
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

#### Elektriska data

Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	55,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

#### Mått



Diameter	11,3 mm
produktvikt	19,65 g
Längd	75,0 mm

#### Livslängder

Livslängd B3	300 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

#### Tillägg produktdata

Socket	PX22d
--------	-------

#### Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

#### Certifikat och Standarder

ECE kategori	HIR2
--------------	------

## Produktdatablad

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	9012CBI
-------------	---------

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899455405	COOL BLUE INTENSE HIR2	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	25.97 g
4052899455412	COOL BLUE INTENSE HIR2	Tråg 10	- x - x -		
4052899455429	COOL BLUE INTENSE HIR2	Transportförpackning g 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm <sup>3</sup>	2800.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM