

ULTRA LIFE

Längre livslängd och 4 års garanti



4 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Registrera dig online för ett fjärde år:
www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga halogenlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

OSRAM ULTRA LIFE billampor är en favorit när det gäller hållbarhet. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga halogenlampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! OSRAM lämnar 4 års garanti på den pålitliga ULTRA LIFE-lampan (det fjärde året för slutanvändare som har registrerat sig online på www.osram.com/am-guarantee). Garantin avser eventuella fabriksfel vid icke-kommersiell användning. Dessutom har ULTRA LIFE strålkastarlampor en modern design med silvertopp (H4/H7/H11). De är därför idealiska för förare som ofta använder varselljus, och de kan även användas i strålkastare med klarglas.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Product information			Elektriska data				Fotometrisk data	
	Ordernummer	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	64150ULT	Halogen headlight lamp		68 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm	±15 %
ULTRA LIFE H4 ²⁾	64193ULT	Halogen headlight lamp		75 / 68 W ⁴⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %
ULTRA LIFE H7 ³⁾	64210ULT	Halogen headlight lamp		58 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm	±10 %
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Halogen headlight lamp	On-road	62 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm	±10 %

Produktbeskrivning	Mått	Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder
	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	Teknologi	ECE kategori
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	9 mm	1200 h	2000 h	P14.5s	halogenlampa	H1
ULTRA LIFE H4 ²⁾	17,0 mm	300 / 2000 h ⁵⁾	700 / 3000 h ⁵⁾	P43t	halogenlampa	H4
ULTRA LIFE H7 ³⁾	12,0 mm	1000 h	1500 h	PX26d	halogenlampa	H7
ULTRA LIFE H11	12,0 mm	1000 h	2000 h	PG19-2	halogenlampa	H11

¹⁾ Lampa överensstämmer med ECE R 37 och SAE (DOT) föreskrifter



²⁾ Med silverhätta

³⁾ Lampa överensstämmer med ECE R 37 och SAE (DOT) föreskrifter/Med silverhätta

⁴⁾ Maximum

⁵⁾ Glödtråd 1

Download

Dokument	
	Broschyrer 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Produktfilm 724899_ULTRA LIFE Trailer EN

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM