

SUPRATEC HTC/HTT

Speciallampor




Användningsområde

- Härdning av stora plastytor
- Torkning av färg och lack
- Härdning av lim
- Exponering av diafilm och tryckförlagor
- Artificiell åldring av material
- Fluorescensexcitation (med svartglasfilter)
- Härdning av stora plastytor

Produktegenskaper

- SUPRATEC UV högtryckslampor för tekniska tillämpningar



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data				Fotometrisk data
	Ordernummer	Nominell märkspänning	Brinnspänning	Konstruktionsspänning	Nominell watttal	UVA-strålning 315...400 nm
HTC 2000-349	SUPRATEC HTC 20	400 V	230 V	40000 V	200000 W	490 W

Produktbeskrivning	UVB-strålning 280...315 nm	Mått			
		Diameter	Längd	Avstånd a / LCL	Kabellängd
HTC 2000-349	60 W	300 mm	1960 mm	104,0 mm	4000

Produktbeskrivning	Livslängder	Tillägg produktdata		Användningsområdet	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Livslängd	Sockel	Stickpropp: befintlig	Brinnläge	Date of Declaration
HTC 2000-349	800 h	KY10s	Yes	s 180	29-06-2023

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
HTC 2000-349	4008321739704	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
HTC 2000-349	f84df1f5-9c54-4969-aa38-df85b3946368

Datablad produktfamilj

Attention

SUPRATEC lampor avger UV-strålning med hög intensitet som kan orsaka brännskador. Hud eller ögon får inte utsättas för direkt eller reflekterat ofiltrerad strålning! Användes endast i slutna armaturer.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.