

SUPER H1

Upp till 30 % mer ljus



Upp till 30% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



Starkare belysning

För extra självförtroende



Övertygande förhållande mellan pris och prestanda

För bättre sikt till ett rimligt pris



Upp till 30 % mer ljus på vägen

SUPER strålkastarlampor erbjuder högre prestanda för de viktigaste lamptyperna. Med upp till 30 % mer ljus jämfört med vanliga lampor kan man upptäcka vägskyltar, hinder och faror tidigare.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64150SUP
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data

Max. effekt	68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	55,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1550 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	6,30 g
Längd	67,5 mm

Livslängder

Livslängd B3	150 h
Livslängd Tc i timmar	350 h

Tillägg produktdata

Socket	P14.5s
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H1
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64150SUP
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300479408 4050300484648 4062172257107 4062172346542
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479415	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300479408	SUPER H1	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4050300479415	SUPER H1	Tråg 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	91.00 g
4050300479422	SUPER H1	Transportförpackning 100 g	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	1005.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM