

SUPER H3

Upp till 30 % mer ljus



Upp till 30% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



Starkare belysning

För extra självförtroende



Övertygande förhållande mellan pris och prestanda

För bättre sikt till ett rimligt pris



Upp till 30 % mer ljus på vägen

SUPER strålkastarlampor erbjuder högre prestanda för de viktigaste lamptyperna. Med upp till 30 % mer ljus jämfört med vanliga lampor kan man upptäcka vägs skyltar, hinder och faror tidigare.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64151SUP
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	55,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1600 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	11,0 mm
produktvikt	6,90 g
Längd	42,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	150 h
Livslängd Tc i timmar	350 h

Tillägg produktdata

Socket	PK22s
--------	-------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H3
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64151SUP
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300504445
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300504445	OSRA64151SUPER	-	-	-
4050300504452	OSRA64151SUPER	-	-	-
4050300504445	OSRA64151SUPER	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300504445	SUPER H3	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4050300504452	SUPER H3	Tråg 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	85.00 g
4050300504469	SUPER H3	Transportförpackning 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	945.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM