

# OSRAM ORIGINAL LINE

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Product information		Elektriska data			
	Ordernummer	Application (Category and Product specific)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt
OSRAM ORIGINAL LINE H27/2W	881	Halogen headlight lamp	31 W <sup>3)</sup>	12,0 V	27,00 W	13,5 V
OSRAM ORIGINAL LINE H8B	64242	Halogen headlight lamp	43 W <sup>3)</sup>	12,0 V	35,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE HB1	9004	Halogen headlight lamp	70 / 50 W <sup>3)</sup>	12,8 V	65/45 W	12,8 V
OSRAM ORIGINAL LINE H16	64219L+	Halogen headlight lamp	26 W <sup>3)</sup>	12,0 V	19,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H9B	64243	Halogen headlight lamp	73 W <sup>3)</sup>	12,0 V	65,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H10 <sup>1)</sup>	9145	Halogen headlight lamp	50 W <sup>3)</sup>	12,0 V	42,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H13 <sup>1)</sup>	64178	Halogen headlight lamp	75 / 68 W <sup>3)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H4	64193	Halogen headlight lamp	75 / 68 W <sup>3)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H8 <sup>1)</sup>	64212	Halogen headlight lamp	43 W <sup>3)</sup>	12,0 V	35,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H7 <sup>1)</sup>	64210	Halogen headlight lamp	58 W <sup>3)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H3 <sup>1)</sup>	64151	Halogen headlight lamp	68 W <sup>3)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H11	64211	Halogen headlight lamp	62 W <sup>3)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H11B	64241	Halogen headlight lamp	62 W <sup>3)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H27/1W	880	Halogen headlight lamp	31 W <sup>3)</sup>	12,0 V	27,00 W	13,5 V
OSRAM ORIGINAL LINE HB3 <sup>1)</sup>	9005	Halogen headlight lamp	73 W <sup>3)</sup>	12,0 V	60,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE HB3A <sup>1)</sup>	9005XS	Halogen headlight lamp	73 W <sup>3)</sup>	12,0 V	60,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE HB4 <sup>1)</sup>	9006	Halogen headlight lamp	62 W <sup>3)</sup>	12,0 V	51,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE HB4	9006XS	Halogen headlight lamp	62 W <sup>3)</sup>	12,0 V	51,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE R2 <sup>2)</sup>	64183	Halogen headlight lamp	57 / 51 W <sup>3)</sup>	12,0 V	45/40 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE HIR1	9011	Halogen headlight lamp		12,0 V	65,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE HIR2	9012	Halogen headlight lamp	60 W <sup>3)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H1 <sup>1)</sup>	64150	Halogen headlight lamp	68 W <sup>3)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H2	64173	Halogen headlight lamp	68 W <sup>3)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE HB5	9007	Halogen headlight lamp	70 / 60 W <sup>3)</sup>	12,8 V	65/55 W	12,8 V

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Product information		Elektriska data			
	Ordernummer	Application (Category and Product specific)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt
OSRAM ORIGINAL LINE H9 <sup>1)</sup>	64213	Halogen headlight lamp	73 W <sup>3)</sup>	12,0 V	65,00 W	13,2 V
OSRAM ORIGINAL LINE H15 <sup>1)</sup>	64176	Halogen headlight lamp	64 / 19 W <sup>3)</sup>	12,0 V	55/15 W	13,2 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data		Mått	Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder
	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Socket	Teknologi	ECE kategori
OSRAM ORIGINAL LINE H27/2W	450 lm	±15 %	9 mm	PGJ13	halogenlampa	H27/2W
OSRAM ORIGINAL LINE H8B	800 lm	±15 %	12,0 mm	PGJY19-1	halogenlampa	H8B
OSRAM ORIGINAL LINE HB1	700 lm	±10 / ±10 %	16,0 mm	P29t	halogenlampa	HB1
OSRAM ORIGINAL LINE H16	500 lm	+10 %...15 %	10,0 mm		halogenlampa	H16
OSRAM ORIGINAL LINE H9B	2100 lm	±10 %	12,0 mm	PGJY19-5	halogenlampa	H9B
OSRAM ORIGINAL LINE H10 <sup>1)</sup>	850 lm	±15 %	12,0 mm	PY20d	halogenlampa	H10
OSRAM ORIGINAL LINE H13 <sup>1)</sup>	1000 lm	±15 / ±15 %	17,0 mm	P26.4t	halogenlampa	H13
OSRAM ORIGINAL LINE H4	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	17,0 mm	P43t	halogenlampa	H4
OSRAM ORIGINAL LINE H8 <sup>1)</sup>	800 lm	±15 %	12,0 mm	PGJ19-1	halogenlampa	H8
OSRAM ORIGINAL LINE H7 <sup>1)</sup>	1500 lm	±10 %	12,0 mm	PX26d	halogenlampa	H7
OSRAM ORIGINAL LINE H3 <sup>1)</sup>	1450 lm	±15 %	11,5 mm	PK22s	halogenlampa	H3
OSRAM ORIGINAL LINE H11	1350 lm	±10 %	12,0 mm	PGJ19-2	halogenlampa	H11
OSRAM ORIGINAL LINE H11B	1350 lm	±10 %	12,0 mm	PGJY19-2	halogenlampa	H11B
OSRAM ORIGINAL LINE H27/1W	450 lm	±15 %	9 mm	PG13	halogenlampa	H27/1W
OSRAM ORIGINAL LINE HB3 <sup>1)</sup>	1700 lm	±12 %	12,0 mm	P20d	halogenlampa	HB3
OSRAM ORIGINAL LINE HB3A <sup>1)</sup>	1860 lm	±12 %	12,0 mm	P20d	halogenlampa	HB3A
OSRAM ORIGINAL LINE HB4 <sup>1)</sup>	1000 lm	±15 %	12,0 mm	P22d	halogenlampa	HB4
OSRAM ORIGINAL LINE HB4	1095 lm	±15 %	12,0 mm	P22d	halogenlampa	HB4

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Fotometrisk data		Mått	Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder
	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Sockel	Teknologi	ECE kategori
OSRAM ORIGINAL LINE R2 <sup>2)</sup>	1030/675 lm	±15 %	17,0 mm	P45t	halogenlampa	R2
OSRAM ORIGINAL LINE HIR1	2500 lm	±15 %	11,3 mm	PX20d	halogenlampa	HIR1
OSRAM ORIGINAL LINE HIR2	1875 lm	±15 %	11,3 mm	PX22d	halogenlampa	HIR2
OSRAM ORIGINAL LINE H1 <sup>1)</sup>	1550 lm	±15 %	9 mm	P14.5s	halogenlampa	H1
OSRAM ORIGINAL LINE H2	1800 lm	±15 %	9 mm	X511	halogenlampa	H2
OSRAM ORIGINAL LINE HB5	1000 lm	±10 / ±10 %	16,0 mm	PX29t	halogenlampa	HB5
OSRAM ORIGINAL LINE H9 <sup>1)</sup>	2100 lm	±10 %	12,0 mm	PGJ19-5	halogenlampa	H9
OSRAM ORIGINAL LINE H15 <sup>1)</sup>	260/1350 lm	±10 / ±10 %	13,0 mm	PGJ23t-1	halogenlampa	H15

<sup>1)</sup> Lampa överensstämmer med ECE R 37 och SAE (DOT) föreskrifter

<sup>2)</sup> Efterföljaren till BILUX AS lampa (modellbeteckning 7951)

<sup>3)</sup> Maximum

## Datablad produktfamilj

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.