

# OSRAM ORIGINAL LINE HIR1

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

## Produktdatablad

### Tekniska data

#### Product information

Ordernummer	9011
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp


#### Elektriska data

Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	65,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

#### Fotometrisk data

Ljusflöde	2500 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

#### Mått



Diameter	11,3 mm
produktvikt	19,65 g
Längd	75,0 mm

#### Livslängder

Livslängd B3	220 h
Livslängd Tc i timmar	300 h

#### Tillägg produktdata

Socket	PX20d
--------	-------

#### Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

## Produktdatablad

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	HIR1
--------------	------

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	9011
-------------	------

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321863966	OSRAM ORIGINAL LINE HIR1	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 dm <sup>3</sup>	27.05 g
4008321863973	OSRAM ORIGINAL LINE HIR1	Tråg 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	258.00 g
4008321863980	OSRAM ORIGINAL LINE HIR1	Transportförpackning g 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm <sup>3</sup>	2800.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM