

OSRAM ORIGINAL LINE HIR2

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Product information

| | |
|---|------------------------|
| Ordernummer | 9012 |
| Application (Category and Product specific) | Halogen headlight lamp |

Elektriska data


| | |
|--------------------------|--------------------|
| Max. effekt | 60 W ¹⁾ |
| Nominell märkspänning | 12,0 V |
| Nominell watttal | 55,00 W |
| Testspänning i volt | 13,2 V |
| Upptagen effekt tolerans | ±15 % |

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde | 1875 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 % |

Mått



| | |
|-------------|---------|
| Diameter | 11,3 mm |
| produktvikt | 19,65 g |
| Längd | 75,0 mm |

Livslängder

| | |
|-----------------------|-------|
| Livslängd B3 | 500 h |
| Livslängd Tc i timmar | 870 h |

Tillägg produktdata

| | |
|--------|-------|
| Socket | PX22d |
|--------|-------|

Produktdatablad

Användningsområden

| | |
|-----------|--------------|
| Teknologi | halogenlampa |
|-----------|--------------|

Certifikat och Standarder

| | |
|--------------|------|
| ECE kategori | HIR2 |
|--------------|------|

Landspecifika kategorier

| | |
|-------------|------|
| Ordernummer | 9012 |
|-------------|------|

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321863997 | OSRAM ORIGINAL LINE HIR2 | Kapsel 1 | 46 mm x 46 mm x 68 mm | 0.14 dm ³ | 27.05 g |
| 4008321864000 | OSRAM ORIGINAL LINE HIR2 | Tråg 10 | 235 mm x 94 mm x 71 mm | 1.57 dm ³ | 258.00 g |
| 4008321864017 | OSRAM ORIGINAL LINE HIR2 | Transportförpackning g 100 | 478 mm x 248 mm x 164 mm | 19.44 dm ³ | 2800.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM