

COOL BLUE INTENSE W5W

Blåvitt ljus för xenon-look



Xenonlook

Blåvitt ljus för en snygg xenonlook



Upp till 4 000 Kelvin

Hög kontrast och starkt blått ljus för den snyggaste och modernaste looken på vägen



Upp till 20% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



Blåvitt ljus med upp till 4 000 K

COOL BLUE INTENSE signallampor övertygar med sitt eleganta utseende. Deras blåvita ljus med en färgtemperatur på upp till 4 000 K ger en snygg xenon-look. Lamporna kan användas till nummerskyltsbelysning samt positions- och parkeringsljus.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2825HCBI
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	5,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	50 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %
Färgtemperatur	3700 K

Mått



Diameter	10,0 mm
produktvikt	1,50 g
Längd	25,1 mm

Livslängder

Livslängd B3	370 h
Livslängd Tc i timmar	750 h

Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
--------	-----------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	W5W
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2825HCBI
-------------	----------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321650849	COOL BLUE INTENSE W5W	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321650856	COOL BLUE INTENSE W5W	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	26.00 g
4008321650863	COOL BLUE INTENSE W5W	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	160.00 g
4008321650870	COOL BLUE INTENSE W5W	Bliester 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	14.00 g
4008321650887	COOL BLUE INTENSE W5W	Transportförpacknin g 20	146 mm x 143 mm x 103 mm	2.15 dm ³	192.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM