


ORIGINAL – PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för kretskortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2351MFX6
-------------	----------


Elektriska data

Max. effekt	1,32 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	1 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	7,5 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	5 mm
Diameter	5 mm
produktvikt	0.77 g
Längd	17.5 mm
Socket	BX8.4d-12.5

Färger & Material

Socketfärg	Svart
------------	-------

Produktdatablad

Livslängder

Livslängd B3	600 hr
Livslängd Tc i timmar	3000 hr

Användningsområden

Tjocklek PCB	1,25 mm
Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

Information om miljö och regelverk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172046916 4008321096852 4008321011756
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172046916	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Oförpackad 1	17 mm x 5 mm x 5 mm		1.00 g
4062172046930	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Transportförpackning g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	123.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM